

Karta odporności produktu dla wyrobów MELACO-Wysoki Połysk

***Linia produktów MAGIC GLOSS , COMPLETE SKIN , CSL , CSD***

Materiał wykończeniowy : folia PCV do zastosowań wewnętrznych zabezpieczona folią ochronną PE ,która powinna być usunięta dopiero po zmontowaniu mebli u finalnego odbiorcy . Ze względu na specyficzne uwarunkowania technologiczne zastrzegamy możliwość braku folii ochronnej na niektórych wyrobach lub ich częściach .

|                                   |                        |                              |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Grubość                           | 0,3-0,5 mm             | DIN EN ISO 2286-3 , 1998-07  |
| Stopień połysku                   | >=80                   | DIN 67530 ; kąt pomiaru 60°  |
| Odporność na substancje chemiczne | Klasa 1E               | DIN 68861/1                  |
| Odporność na zadrapania           | Klasa 4F               | DIN 68861/4                  |
| Odporność na ścieranie            | 400 obr.               | Taber abrasor CS 10          |
| Odporność na czynniki pogodowe    | Długotrwała ekspozycja | Bez zmian                    |
| Odporność na światło              | >=6                    | ISO 4892-2 / DIN EN 105 B 02 |

- Określone powyżej parametry odnoszą się do folii zastosowanej do wykończenia powierzchni .
- Opracowano na podstawie technicznego opisu produktu według stanu na dzień 2014-02-17 .