



Instrukcja konserwacji dla wyrobów MELACO

1. Wszystkie wyroby MELACO wykonane w wysokim połysku ,oraz niektóre wyroby o powierzchni matowej dostarczane są z polietylenową folią ochronną. W czasie obróbki nie należy folii ochronnej odrywać ,nadrywać ,nacinać ,usuwać .Ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni folii dekoracyjnej nie dopuszcza się pisania na folii ochronnej. Zawarte w markerach rozpuszczalniki mogą spowodować zniszczenie powierzchni ,może również dojść do trwałego wgniecenia lakieru. Czas usunięcia folii ochronnej zależy wyłącznie od decyzji klienta.
2. Do czyszczenia i konserwacji wyrobów można stosować delikatne środki czyszczące takie jak woda lub wodny roztwór mydła czy detergentu o delikatnym działaniu. Należy przestrzegać zasady aby przed zastosowaniem środka czyszczącego przeprowadzić próbę na niewielkim ,niewidocznym fragmencie powierzchni.
3. W szczególności nie można stosować takich środków jak : środki do szorowania ,środki z zawartością kwasów ,wosków ,rozpuszczalników i innych substancji aktywnych chemicznie.
4. Do czyszczenia należy zastosować delikatne ściereczki np. z mikrofibry.
5. Stosowanie do czyszczenia urządzeń parowych jest zabronione ponieważ rozgrzana para wodna wnikając w strukturę powierzchni może doprowadzić do trwałych nieodwracalnych uszkodzeń .
6. Jeżeli wyrób jest dostarczony z folią ochronną to należy usunąć ją dopiero po zakończeniu montażu mebli.
7. W przypadku zabrudzenia lub zaplamienia powierzchni należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia stosując się do pkt.1 . Pozostawione do zaschnięcia plamy mogą być nieusuwalne .
8. Do czyszczenia i konserwacji wyrobów o powierzchni połyskowej polecamy specjalny zestaw ULTRA-GLOSS SUPERPOLISH+DGS ,który zawiera środek konserwujący ,gąbka do nakładania środka konserwującego i delikatna ściereczka do polerowania powierzchni .Nie wolno stosować zestawu ULTRA-GLOSS SUPERPOLISH+DGS do czyszczenia i konserwacji wyrobów o innej powierzchni niż wysoki połysk.
9. Wyroby wykonane folią matową zalecamy czyścić stosując roztwór octu rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:5 (jedną część octu rozcieńczyć pięcioma częściami wody) .
10. Wyroby wykonane na bazie płyty MDF barwionej w masie z odfrezowaną folią na stronie prawej są przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych takich jak pokój , sypialnia , przedpokój. Zastosowanie tego typu wyrobu w kuchni , łazience lub innym pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności lub narażeniu bezpośrednim zachlapaniem przez wodę na własne ryzyko Klienta. Podczas czyszczenia tego typu wyrobów należy uważać aby nie zadzierać , zahaczać , skrobać lub podważać krawędzi folii .Należy unikać także bezpośredniego zachlapania wodą powierzchni z odkrytą płytą MDF.
11. Należy przestrzegać zasady aby przed zastosowaniem środka czyszczącego przeprowadzić próbę na niewielkim ,niewidocznym fragmencie powierzchni.
12. W przypadku jakichkolwiek zapytań lub uwag dotyczących produktów MELACO prosimy o kontaktowanie się z działem sprzedaży MELACO.